

# FORKLIFT PNEUMATICS PREMIUM - SUPERPREMIUM



**SUPERPREMIUM**

**PREMIUM**

Battistrada largo e piatto per una migliore aderenza e stabilità nelle condizioni operative più gravose; spalla irrobustita ed opportuni disegni di rinforzo sul fianco per la massima protezione del pneumatico; sottostrato di spessore particolarmente elevato con tre settori differenziati per la migliore protezione della carcassa, indispensabile data la lunga durata del pneumatico; profilo del tallone che impedisce la penetrazione di materiale, causa frequente di danneggiamenti; robusta carcassa in nylon con particolari rinforzi nella zona del tallone e con cinture di stabilizzazione sotto il battistrada (costruzione bias-belted), per minimizzare e rendere uniforme la pressione specifica al suolo.



The wide and flat tread for a better grip and stability under the most difficult working conditions. Its reinforced shoulders as well as its sidewall fenders offer the maximum protection. Highly thick cushion with three differentiated sectors for a better protection of the carcass. The bead profile prevents stones and other debris intrusion, thus causing frequent damage. Heavy nylon carcass duly reinforced over the bead and provided with bias-belts under the tread in order to minimise and guarantee an equal distribution of the ground pressure across the tyre.

Dimensioni Size	PR	Cerchio Standard Standard Rim 1	Larghezza Width	Diametro esterno O.D. 2		Circonf. Rotol. Rol. Circ. 3		Pres. Gonfiag. Inflation Pres. 4		Capacità di carico (Kg) - Load capacity (Kg) 5 - 6					
				+/-2%	+/-5%	[Bar] +/-15%	Carrelli elevatori - Forklift trucks			Altri veicoli - Other vehicles 5					
							Ruota frontale Load Wheel	Ruota sterzante Steer Wheel	Ruota frontale Load Wheel	Ruota sterzante Steer Wheel	Fino a - Up to 25 Km/h	Fino a - Up to 35 Km/h	10 Km/h	25 Km/h	Carico statico later. Static Side Load
5.00-8	10	3.00D	137	470	1.450	10.00	1.415	1.090	1.365	1.010	1.415	1.090	1.645		
18*7-8	14	4.33R	173	465	1.409	9.00	1.885	1.450	1.815	1.340	1.885	1.450	2.190		
18*7-8	16	4.33R	173	465	1.409	10.00	2.145	1.650	2.065	1.525	2.145	1.650	2.490		
6.00-9	10	4.00E	160	540	1.600	8.50	1.715	1.320	1.650	1.220	1.715	1.320	1.995		
6.00-9	12	4.00E	160	540	1.600	10.00	1.885	1.450	1.815	1.350	1.885	1.450	2.190		
21*8-9	14	6.00E	200	535	900	900	2.535	1.950	2.440	1.815	2.535	1.950	2.945		
21*8-9	16	6.00E	200	535	1000	1000	2.755	2.120	2.650	1.960	2.755	2.120	3.200		
6.50-10	10	5.00F	175	590	1.767	7.75	1.950	1.500	1.875	1.390	1.950	1.500	2.265		
6.50-10	12	5.00F	175	590	1.776	9.00	2.145	1.650	2.065	1.525	2.145	1.650	2.490		
23*9-10	18	6.50F	225	595	1.725	9.00	3.160	2.430	3.040	2.250	3.160	2.430	3.670		
7.00-12	12	5.00S	190	676	850	850	2.680	2.060	2.575	1.905	2.680	2.060	3.110		
7.00-12	14	5.00S	190	676	2.029	9.00	2.755	2.120	2.650	1.960	2.755	2.120	3.200		
* 27x10-12	20	8.00G	275	704	9.00	9.00	4.615	3.550	4.440	3.300	4.615	3.550	5.360		
7.00-15	12	5.50F	200	750	8.25	8.25	3.070	2.360	2.950	2.195	3.070	2.360	3.565		
7.00-15	14	5.50F	200	750	2.191	9.00	3.350	2.575	3.220	2.380	3.350	2.575	3.890		
7.50-15	12	6.00G	215	780	8.00	8.00	3.445	2.650	3.315	2.465	3.445	2.650	4.000		
7.50-15	14	6.00G	215	780	9.25	9.25	3.640	2.800	3.500	2.590	3.640	2.800	4.230		
8.25-15	12	6.5	235	840	7.00	7.00	3.900	3.000	3.750	2.790	3.900	3.000	4.530		
8.25-15	14	6.5	235	840	2.510	8.00	4.225	3.250	4.065	3.005	4.225	3.250	4.910		
28*9-15(8.15-15)	16	7.0	220	710	9.75	9.75	4.095	3.150	3.940	2.915	4.095	3.150	4.755		
* 250-15	16	7.5	250	735	2.217	8.25	4.355	3.350	4.190	3.100	4.355	3.350	5.060		
3.00-15	20	8.0	300	840	2.537	9.50	6.340	4.875	6.095	4.510	6.340	4.875	7.360		
12.00-20	20	8.5	315	1125	10.00	10.00	8.280	6.900	7.935	6.415	8.280	6.900	10.420		
* 12.00-20	24	8.5	315	1125	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)		
* 12.00-20	28	8.5	315	1125	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)		

\* Disponibile con disegno battistrada Superpremium - Available with tread design Superpremium

**NOTE**

- 1 - Consultare il produttore di pneumatici e cerchi per la conferma della perfetta combinazione di entrambi.
- 2 - Le dimensioni sopraindicate sono come da ertro standards.
- 3 - La velocità indicata per i carrelli e la max velocità a carullo senza carico, un incremento delle capacità di carico non è consentito neanche a minori velocità.
- 4 - Non per uso in autostrade.
- 5 - Per particolari applicazioni prego consultare il produttore.
- 6 - Per impieghi speciali consultare il produttore.

**REMARKS**

- 1 - Consult tire and wheel manufacturer for confirmation of the suitability of the tire and rim combination.
- 2 - The dimensions are according ertro standards.
- 3 - The speed specified for lifttrucks maximum speed capability. An increase of the load capacities is not permitted even in the case of lower speeds.
- 4 - Not for highway use.
- 5 - For particular application please contact the manufacturer.